

I modelli HDC 355 ICLEAN sono tra i modelli trifase più apprezzati della nostra gamma in quanto garantiscono massima affidabilità e una capacità filtrante sempre efficiente grazie al sistema di pulizia automatica dei filtri ICLEAN, che non interrompe mai l'aspirazione e lo rendono ideale per rispondere a richieste di aspirazioni continue e prolungate nel tempo, particolarmente adatti nei casi di collegamenti a macchinari in produzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE MODELLI	ICLEAN		AIR CLEAN		AIR CLEAN + ICLEAN	
	355 P	355 S	355 P	355 S	355 P	355 S
MOTORIZZAZIONE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
POTENZA	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
VOLTAGGIO	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AMPERAGGIO	10,4 A	10,4 A	10,4 A	10,4 A	10,4 A	10,4 A
PORTATA D'ARIA	520 m³/h	320 m³/h	520 m³/h	320 m³/h	520 m³/h	320 m³/h
DEPRESSIONE	250 mBar	450 mBar	250 mBar	450 mBar	250 mBar	450 mBar
DEPRESSIONE MAX	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar
Ø BOCCHETTONE	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm
DIAMETRO FUSTO	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm
DIMENSIONI	110 x 60 x 168 cm	110 x 60 x 168 cm	110 x 60 x 168 cm	110 x 60 x 168 cm	110 x 60 x 168 cm	110 x 60 x 168 cm
PESO	163 Kg	163 Kg	163 Kg	163 Kg	163 Kg	163 Kg
SISTEMA FILTRANTE	355 P	355 S	355 P	355 S	355 P	355 S
TIPOLOGIA FILTRO	3 x Cartucce	3 x Cartucce	3 x Cartucce	3 x Cartucce	3 x Cartucce	3 x Cartucce
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	30.000 cm²	30.000 cm²	30.000 cm²	30.000 cm²	30.000 cm²	30.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE
PULIZIA FILTRO	Automatica Vibrazione	Automatica Vibrazione	Automatica Aria compressa	Automatica Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa
D.O.P.	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
SISTEMA DI RACCOLTA	355 P	355 S	355 P	355 S	355 P	355 S
CAPACITÀ	100 Litri	100 Litri	100 Litri	100 Litri	100 Litri	100 Litri
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI	SI	SI	SI	SI	SI



Aspirazione sempre presente ed efficiente

3 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE per modelli standard

3 filtri a cartuccia HEPA conduttivi per modelli ATEX

Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi

Protezione dei filtri completamente automatica di serie

Disponibile in versione **ATEX**

3 opzioni di pulizia

VIBRAZIONE
ICLEAN

ARIA COMPRESSA
AIR CLEAN

VIBRAZIONE + ARIA COMPRESSA
AIR CLEAN + ICLEAN



Sistema di scarico a sacco continuo Longopac®



Sistema agevole per lo sgancio del fusto

