

Il depolveratore DTX 2500 ICLEAN ATEX è una macchina adatta per un utilizzo continuativo e che coinvolge ingenti quantità di materiale che presenta una grande superficie filtrante.

È equipaggiato di un sistema di pulizia del filtro automatica delle cartucce che garantisce una capacità filtrante sempre efficiente, senza fermare la macchina. Risulta particolarmente adatto nei casi di affiancamento a macchine in produzione.

MARCATURA DTX 2500 ATEX 22 → II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE

DTXLINE ICLEAN

MODELLI

DTX 2500 ICLEAN ATEX

MOTORIZZAZIONE	Ventilatore centrifugo
POTENZA	5,5 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	16 A
PORTATA D'ARIA	2500 m ³ /h
DEPRESSIONE	44 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 150 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 560 mm
DIMENSIONI	146x84x175 cm
PESO	210 Kg

SISTEMA FILTRANTE

DTX 2500 ICLEAN ATEX

TIPOLOGIA FILTRO	5 x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	50.000 cm ²
MEDIA FILTRANTE STANDARD	M Conduttivo
PULIZIA FILTRO	Automatica

SISTEMA DI RACCOLTA

DTX 2500 ICLEAN ATEX

CAPACITÀ	Fusto 100l
----------	------------





- ▶ Aspirazione sempre presente ed efficiente
- ▶ 5 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE per modelli standard
- ▶ 5 filtri a cartuccia HEPA conduttivi per modelli ATEX
- ▶ Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi
- ▶ Pulizia dei filtri completamente automatica di serie

Ingresso di tipo tangenziale ▶

Tutti i modelli ATEX di Fevi includono, oltre al contenitore, ▶ la realizzazione della camera filtrante acciaio inox AISI 304



- ▶ Sistema agevole di sgancio del fusto

