

Il depolveratore DTX 2500 ICLEAN è una macchina adatta per un utilizzo continuativo e che coinvolge ingenti quantità di materiale che presenta una grande superficie filtrante. E' equipaggiato di un sistema di pulizia del filtro automatica delle cartucce che garantisce una capacità filtrante sempre efficiente, senza fermare la macchina. Risulta particolarmente adatto nei casi di affiancamento a macchine in produzione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## DTXLINE ICLEAN

## MODELLI

DTX 2500 ICLEAN

MOTORIZZAZIONE	Ventilatore centrifugo
POTENZA	5,5 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	16 A
PORTATA D'ARIA	2500 m³/h
DEPRESSIONE	44 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 150 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 560 mm
DIMENSIONI	146x84x175 cm
PESO	210 Kg

## SISTEMA FILTRANTE DTX 2500 ICLEAN

TIPOLOGIA FILTRO	Poliestere stellare
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	50.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	M + Antistatico
FILTRO SECONDARIO	OPT
PULIZIA FILTRO	Automatica

## SISTEMA DI RACCOLTA DTX 2500 ICLEAN

CAPACITÀ	Fusto 100l
----------	------------



Aspirazione sempre presente ed efficiente

5 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE per modelli standard

5 filtri a cartuccia HEPA conduttivi per modelli ATEX

Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi

Pulizia dei filtri completamente automatica di serie



Sistema agevole di sgancio del fusto

Ingresso di tipo tangenziale

Disponibile in versione ATEX

